

PRODUCT-DETAILS

DMA63NpC16/030

DMA63NpC16/030 Kombiafbryder 3+NP A type 30 mA



Generel information

Udvidet produkttype	DMA63NpC16/030
Produkt ID	2CSR256154R1164
EAN	5411815654169
Katalogbeskrivelse	DMA63NpC16/030 Kombiafbryder 3+NP A type 30 mA
Lang beskrivelse	DMA63Np is a 3P+N residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) in four modules for the protection against short-circuit currents, overload, earth fault currents, indirect contacts, additional protection against direct contacts (30 mA versions).

Tekniske data

Standarder	EN 61009-1 EN 61009-2-1
Udløsekarakteristik	C
Type af fejlstrøm	A type
Mærke driftsspænding	Iht. IEC 60898-1 230 V
Mærke isolationsspænding (U_i)	Iht. IEC/EN 60664-1 440 V
Mærke impulsmodstandsspændin g (U_{imp})	4 kV
Input spændingstype	AC

Mærkestrøm (I _n)	16 A
Mærke fejlstrøm	30 mA
Mærke kortslutningsbrydeevne	6 kA
Mærke ultimativ kortslutningsbrydevne (I _{cu})	10 kA
Nominel kortslutningsbrydevne, i % af I _{cu} (I _{cs})	5 kA
Lækstrømstype	A
Frekvens (f)	50/60 Hz
Mærkefrekvens (f)	50 Hz
Energibegrænsende klasse	3
Antal beskyttede poler	3
Antal poler	3+N
Type fejlstrøm	Momentan
Overspændingskategori	III
Placering af nullemmer	Højre
Jordingsafbryder type	Undelayed
Tilbehør tilgængeligt	Yes
Antal batterier	0
Mærke tværsnit	1 - Massiv leder 1...25 mm² 4 - Multi-ledere 1...16 mm²

Miljødata

Omgivende lufttemperatur	Drift -25 ... 55 °C
Beskyttelsesgrad	IP20
Forureningsgrad	2
RoHS Status	Overholder EU direktiv 2011/65/EU
RoHS-oplysninger	9AKK108467A7852
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Tekniske data UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
-------------------------------------	--------

Dimensioner

Bredde i antal DIN-moduler	4
Produktets nettobredde	0.070 m
Produktets nettohøjde	0.092 m
Produktets nettodybde/længde	0.068 m
Produktets nettovægt	0.480 kg
Indbygget dybde (t ₂)	69 mm

Bestilling	
Pakke niveau 1 enheder	Boks 1 styk
Pakkeniveau 1 bruttovægt	0.530 kg

Certifikater og deklarationer	
Overensstemmelseserklæring - CE	No declaration needed

Installation	
Instruktioner og manualer	No document needed

Populære downloads	
Datablad, teknisk information	No document needed

Klassificeringer	
ETIM 8	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 9	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
WEEE-kategori	5. Småt udstyr (ingen ydre dimension over 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363010
eClass	V11.0 : 27142207
Objektklassifikationskode	Q

Kategorier	
Lavspændingsmateriel → DIN-skinnemateriel → AEG → Residual Current Devices RCDs	

